COOL-FX



CLIMATICE SU ENTORNO DE TRABAJO DE FORMA INTELIGENTE



Cool-FX Asia es un revestimiento temporal de base acuosa para la refrigeración de tejados desarrollado específicamente para reflejar la radiación solar en graneros, claraboyas, edificios comerciales y de oficinas. Una vez aplicado, Cool-FX Asia refleja el sol, evitando la absorción de calor y manteniendo fresco el edificio. Adaptado a las condiciones climáticas locales de Asia.

Las ventajas son numerosas: refrigeración del edificio, mejores condiciones de trabajo y ahorro de energía.

¡Cool-FX Asia es eficaz y duradero!

ASIA

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA

COOL-FX

LA SOLUCIÓN TEMPORAL DE REVESTIMIENTO REFRIGERANTE PARA TEJADOS

Cool-FX Asia es un revestimiento temporal de base acuosa para la refrigeración de tejados desarrollado específicamente para reflejar la radiación solar en graneros, claraboyas, edificios comerciales y de oficinas. Una vez aplicado, Cool-FX Asia refleja el sol, evitando la absorción de calor y manteniendo fresco el edificio.











POR QUÉ USAR COOL-FX ASIA

- Disminución de 2 a 7°C en el interior de edificios industriales.
- Reducción de hasta 50°C del tejado exterior (preservando así los materiales de cubierta).
- Mejora del confort térmico y de las condiciones de trabajo.
- Ahorro energético en términos de consumo de aire acondicionado.
- Solución temporal (vida útil de 3 a 5 meses): aplicación en el momento deseado, ahorro de energía en verano, sin pérdida de energía en invierno.
- Adaptado a las condiciones climáticas locales de Asia.

USO

Cool-FX Asia está desarrollado para las siguientes aplicaciones:

- Tejados de naves (galvanizados, metálicos)
- Tejados de alquitrán y grava de edificios comerciales y oficinas
- Claraboyas

Mezcle Cool-FX Asia con agua limpia. Mezcle bien hasta obtener un líquido homogéneo. La mezcla de pulverización puede aplicarse con equipos de pulverización estándar.

Concentración	Superficie en m^2 por balde
1 a 3	±200 m^2

(Concentración: 1 parte de Cool-FX Asia por # partes de agua)

- En el caso de un techo corrugado, tenga en cuenta que la superficie aumenta a medida que aumenta la profundidad de la corrugación.
- En el caso de un techo inclinado, es posible que necesite una dilución menor (entre 1 a 2 y 1 a 3), para evitar que el revestimiento se escurra del techo demasiado rápido.

¿CÓMO ELIMINAR COOL-FX ASIA?

- Dependiendo de las condiciones meteorológicas (lluvia, viento, rayos UV) y de la concentración utilizada, Cool-FX Asia se irá desgastando gradualmente hasta desaparecer por completo de la superficie del tejado o claraboya.
- Cuanto mayor sea la concentración y más porosa sea la superficie, más lenta será la degradación.
- Una vez que el revestimiento haya desaparecido por completo, el tejado recuperará su aspecto y color normal.

FRANCIA
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
T: +33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com
www.lumiforte.com

PAÍSES BAJOS
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
T: +31 (0)13 50 75 399
welcome@lumiforte.com
www.lumiforte.com

Cool-FX es una marca de f Lumiforte®

lumiforte®