COOL-FX



RAFRAÎCHISSEZ INTELLIGEMMENT VOTRE LIEU DE TRAVAIL



EFFICACE & DURABLE

Cool-FX Asia est un revêtement temporaire pour toitures et skydomes de bâtiments industriels. Une fois appliqué, Cool-FX Asia réfléchit les rayons solaires vers le ciel, ce qui empêche l'absorption de la chaleur et permet au bâtiment de rester frais. Adapté aux conditions météorologiques locales en Asie.

Les avantages sont nombreux : rafraîchissement du bâtiment, meilleures conditions de travail et économies d'énergies.

Cool-FX Asia est efficace et offre une protection durable !

QUAND LA QUALITÉ COMPTE

ASIA

COOL-FX

REVÊTEMENT RAFRAÎCHISSANT POUR TOITURES ET SKYDOMES DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Cool-FX Asia est un revêtement temporaire pour toitures et skydomes de bâtiments industriels. Une fois appliqué, Cool-FX Asia réfléchit les rayons solaires vers le ciel, ce qui empêche l'absorption de la chaleur et permet au bâtiment de rester frais.











POUR QUOI FAIRE

- Diminution de 2 à 7°C à l'intérieur des bâtiments industriels.
- Diminution pouvant aller jusqu'à 50°C de la température du toit côté éxterieur (ce qui permet une préservation des matériaux de toiture).
- Amélioration du confort thermique et des conditions de travail.
- Economies d'énergies de consommation de climatisation.
- Solution temporaire (durée de vie allant de 3 à 5 mois) : application au moment souhaité, gains d'énergie en été, aucune perte d'énergies en hiver.
- Adapté aux conditions météorologiques locales en Asie.
- Prix attractif.

UTILISATION

Cool-FX Asia est développé pour les applications suivantes :

- Toitures en goudron, bitume, métal et gravier de bâtiments industriels.
- Puits de lumière (aussi appelés skydomes).

Mélangez Cool-FX Asia avec de l'eau propre. Mélangez soigneusement jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène. La bouillie de pulvérisation peut être appliquée à l'aide d'un équipement de pulvérisation standard.

Concentration	Superficie en m^2 par seau
1 pour 3	±200 m^2

(Concentration: 1 part de Cool-FX Asia pour # parts d'eau)

- Dans le cas d'une toiture ondulée, il faut tenir compte du fait que la surface augmente avec la profondeur de l'ondulation.
- Dans le cas d'un toit en pente, une dilution plus faible (entre 1 pour 2 et 1 pour 3) peut s'avérer nécessaire pour éviter que le revêtement ne s'écoule trop rapidement du toit.

COMMENT RETIRER COOL-FX ASIA ?

- En raison des conditions météorologiques (pluie,vent, UV) et de la concentration utilisée, Cool-FX Asia s'auto-éliminera progressivement jusqu'à disparaître totalement de la surface du toit ou du skydome.
- Plus la concentration est importante et la surface poreuse, plus la dégradation sera lente.
- Une fois le revêtement complétement disparu, le toit retrouvera son aspect et sa couleur normal.

FRANCE
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
T: +33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com
www.lumiforte.com

PAYS-BAS
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
T: +31 (0)13 50 75 399
welcome@lumiforte.com
www.lumiforte.com

Cool-FX est une marque de Lumiforte®

lumiforte®