COOL-FX



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Cool-FX Biobased - это сезонное охлаждающее покрытие для крыш на водной основе, специально разработанное для отражения солнечного излучения на сельскохозяйственных зданиях, световых люках и коммерческих/офисных зданиях. После нанесения Cool-FX Biobased отражает солнечный свет, предотвращая поглощение солнечного тепла и сохраняя прохладу в здании. Преимущества многочисленны: охлаждение здания, улучшение условий труда и экономия энергии.

Cool-FX Biobased имеет биологическую основу и биоразлагаем!

BIOBASED

КОГДА КАЧЕСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

COOL-FX

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕЗОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КРЫШИ

Cool-FX Biobased - сезонное охлаждающее покрытие для крыш на водной основе, специально разработанное для отражения солнечного излучения на сельскохозяйственных зданиях, световых люках и коммерческих/офисных зданиях. Cool-FX Biobased отражает солнечный свет, защищая от нагрева и сохраняя прохладу в здании.



ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ COOL-FX BIOBASED

- Снижение температуры на 2°C-7°C в промышленных зданиях.
- Снижение наружной температуры крыши на 50°C (что позволяет продлить срок службы кровельных материалов).
- Улучшение температурного режима и условий труда.
- Снижение энергозатрат при кондиционировании воздуха.
- Сезонное решение (на период от 3 до 5 месяцев): применение в нужное время, экономия энергии летом, отсутствие потерь энергии зимой.
- Cool-FX Biobased является биоразлагаемым и изготовлен из возобновляемого сырья



ПРИМЕНЕНИЕ

Cool-FX Biobased разработан для применения на:

- Крышах селькохоззданий (оцинкованные, металлические).
- Смоляных и гравийных крышах коммерческих зданий и офисов.
- Световых люках.

Смешайте Cool-FX Biobased с чистой водой. Тщательно перемешайте до получения однородной жидкости. Полученный рабочий раствор можно наносить с помощью стандартного опрыскивающего оборудования.

Концентрация	Площадь покрытия (кв.м на ведро)
1 к 3	±200 м²

(Концентрация: 1 часть Cool-FX Biobased на # частей воды)

- В случае гофрированной крыши учтите, что площадь поверхности увеличивается с увеличением глубины гофра.
- В случае наклонной крыши может потребоваться меньшая разбавленность (между 1 к 2 и 1 к 3), чтобы избежать слишком быстрого стекания покрытия с крыши.







КАК УДАЛИТЬ COOL-FX BIOBASED?

- В зависимости от погодных условий (дождь, ветер, ультрафиолет) и концентрации, Cool-FX Biobased будет постепенно изнашиваться до полного удаления с крыши или светового люка.
- Чем выше концентрация и чем более пористая поверхность, тем медленнее будет происходить стирание.
- Как только краска полностью удалится, крыша вернется к своему обычному виду и цвету.

LUMIFORTE EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Нидерланды

Телефон: +995 591 443024
firuza.ruzikulova@lumiforte.com
welcome@lumiforte.com
www.lumiforte.com

Cool-FX – это бренд компании Lumiforte®