
PipePaint

PINTURA PARA TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN SIN SOLVENTES PARA APLICACIONES HORTICULTURALES





PipePaint es un recubrimiento a base de agua y sin disolventes que hace que las tuberías de calefacción sean altamente reflectantes. Esto asegura que llegue la máxima cantidad de luz al cultivo.

El revestimiento protege los tubos de calefacción de la corrosión prematura y se puede utilizar para pintar metales nuevos o sin tratar, así como superficies previamente pintadas. Cuando se aplica según las instrucciones, PipePaint no producirá ningún daño a las plantas.

PROPIEDADES

- Previene la corrosión prematura de las tuberías de calefacción.
- Más radiación de calor resultando en ahorro de energía.
- Refleja la luz para que llegue al cultivo.
- Buena cobertura, corto tiempo de secado y muy resistente al desgaste en condiciones de invernadero.
- Este producto no es una mercancía peligrosa (no ADR), por lo que no se aplican restricciones en cuanto a transporte y almacenamiento.
- No fitotóxico.

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO



¿QUIERE HACER UN USO ÓPTIMO DE LA LUZ SOLAR DURANTE TODO EL AÑO?

REDUSYSTEMS.COM

HOW TO APPLY?



MANUAL
(GUANTE)



MANUAL
(RODILLO)

PipePaint se puede utilizar para pintar tuberías metálicas nuevas o sin tratar, así como para recubrir superficies metálicas previamente pintadas. Si se aplica correctamente, se puede utilizar en cualquier momento del invernadero, ya que no causa ningún daño a las plantas. No es necesario que el invernadero esté vacío para poder utilizarlo. Una cubeta es suficiente para pintar aproximadamente 1.000-1.200 metros (3280 a 3937 pies) de tubería de calefacción (con un diámetro de 5,1 cm/2 pulgadas).

PIPEPAINT		
	CUBETA	**COBERTURA DEL TUBO DE CALEFACCIÓN (Ø 5,1 CM)**
Manual	1	1.000 a 1.200 metros

Cada cubeta de PipePaint contiene 15 litros de producto.

- Eliminar la suciedad, grasa u óxido de la superficie a pintar.
- Establezca la temperatura del agua en las tuberías entre 35 y 45°C.
- Revuelva PipePaint antes de usar.
- No es necesario añadir agua, el producto está listo para usar.
- La aplicación debe realizarse con rodillo o con guante de pintura.
- Mejora de la reflexión de la luz en los tubos de calefacción hasta en un 50%.
- Una aplicación suele ser suficiente; las tuberías nuevas o el metal sin tratar deben pintarse dos veces para obtener una buena cobertura.

Contáctanos para más información y consejos técnicos:

Lumiforte EMEA BV
Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
Países Bajos
T +31 (0)13 507 5399
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte EMEA SAS
1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
Francia
T +33 (0)4 76 23 20 54
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

Lumiforte Americas Ltd
6453 Horse Lake Road
V0K 1X3 Lone Butte, B.C.
Canadá
T +1 734 353 8374
sales@redusystems.com
www.redusystems.com

ReduSystems® es la marca líder mundial en el desarrollo de recubrimientos y limpiadores destinados al cultivo en invernaderos. Nuestros productos controlan la incidencia de la luz natural y el calor con el fin de optimizar el clima para sus cultivos en cada estación: desde un clima más fresco en verano y más luz en invierno, hasta la incidencia de luz difusa y el cambio del espectro de luz.

ReduSystems es una marca de Lumiforte®