Fiche technique – Peinture de traçage durable pour gazon artificiel

Description :
LDC 702 est une peinture de traçage durable à base d'eau, spécialement développée pour le traçage des lignes sur les terrains de sport en gazon artificiel. Cette peinture offre des lignes blanches éclatantes et durables, constituant une alternative rapide, efficace et durable aux méthodes traditionnelles d'incrustation ou de marquage à base d'adhésifs. Sa formulation prête à l'emploi permet une application facile aussi bien avec les machines de traçage standards qu'avec les robots guidés par GPS.

Couleur :
Disponible en blanc

Disponibilité
Bidon de 10L

Caractéristiques :
* Prête à l'emploi ; économise l'eau et le temps de préparation.
* Aspect durable et blanc éclatant des lignes.
* Adaptée aux terrains en gazon artificiel.
* Application simple et efficace.
* Performance longue durée[1]

Application :
Agitez vigoureusement le bidon pendant au moins 10 secondes avant utilisation ! Installez le bidon dans une machine de traçage adaptée, équipée d'une pompe d'une capacité de 3 bars – 45 PSI (par exemple une *Selectliner*, Flex Liner ou *Easyliner*) et d'une buse plate (jaune).

Conditions d'application recommandées :
* Appliquer uniquement par temps sec
* Température ambiante supérieure à 10 °C
* Éviter l'application juste avant la pluie
* Temps de séchage recommandé : environ 24 heures dans des conditions normales (sec au toucher)

Après application, rincez soigneusement la machine et purgez le système avec de l'eau et du *Lumiforte Cleaner*. Retirez et nettoyez la buse séparément.

Instructions pour la buse :
Il est recommandé d'utiliser une buse plate pour une couverture optimale et une largeur de ligne régulière.
La consommation dépend du débit, de la vitesse de déplacement, de la pression de la pompe et des conditions du terrain.

Débit:
Buse jaune *Selectline* – 0,92 litre par minute

Durée de conservation / conditions de stockage :
* Protéger contre le gel !
* Température de stockage entre 5 °C et 30 °C
* Durée de conservation de 9 mois si non ouvert

Données techniques[2]

Densité :	1,35 g/ml
Dilution :	Aucune dilution nécessaire
Solvant :	Eau

Instructions de nettoyage des outils :
Utiliser de l'eau et/ou le *Selectline Cleaner*

Point d'éclair :	Non inflammable

Temps de séchage :
24 heures (sec au toucher) dans les conditions d'application recommandées.
Des écarts par rapport à ces conditions peuvent entraîner un temps de séchage plus long.

Produit excédentaire :
Ce produit ainsi que son emballage doivent être éliminés dans un point de collecte pour déchets spéciaux.

Santé et sécurité :
Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour obtenir des informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité. La FDS est disponible sur le site Internet de l'entreprise.

Avertissement
Sur les systèmes de gazon artificiel récemment installés, la présence d'huile résiduelle issue du processus de fabrication du gazon peut avoir un impact négatif sur l'adhérence.

Veuillez contacter notre représentant pour toute question spécifique concernant l'application de ce produit.

[1] La durabilité des lignes dépend des conditions météorologiques, de l'intensité d'utilisation du terrain, des caractéristiques du support et de la qualité de l'application.
[2]Ces données techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience internes et sont fournies à titre indicatif. Toutefois, elles n'impliquent aucune responsabilité formelle quant à l'utilisation de nos produits en dehors du cadre d'application indiqué.