Fiche technique – Selectline Direct

Description :
Peinture de traçage à haute consommation. Convient à tous les sports pratiqués sur gazon naturel. Un revêtement très résistant aux intempéries. Aucune nécessité de diluer avec de l'eau, car il s'agit d'une peinture de marquage prête à l'emploi.

Couleur : disponible en blanc
Disponible en bidon de 10 L

Propriétés :

- Prêt à l'emploi ; économise l'eau et le temps de préparation
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Très haute résistance à l'usure
- Pigment blanc de qualité supérieure
- Temps de séchage rapide

Application :
Agitez soigneusement le bidon pendant au moins 10 secondes avant utilisation. Installez le bidon dans une machine de traçage adaptée, équipée d'une pompe d'une capacité de 3 bar / 45 PSI (par exemple une *Selectliner* ou une *Easyliner*).
Les conditions d'application recommandées sont une température supérieure à 5 °C, par temps sec, de préférence suivies de quelques heures sans pluie.
Convient à toutes les activités sportives pratiquées sur gazon naturel. Le degré de blancheur de la ligne dépendra du type de buse, de la pression de la pompe et de la vitesse de marche.
Pour une utilisation optimale, il est fortement recommandé de nettoyer l'équipement après usage.

Instructions pour la buse
Nous recommandons d'appliquer cette peinture avec une buse plate. La consommation dépend du débit de votre buse ainsi que de votre vitesse de déplacement pendant l'application.

Débit :
Buse jaune *Selectline* – 0,92 litre par minute

Durée de conservation / conditions de stockage :

- Protéger contre le gel
- Température de stockage entre 5 °C et 30 °C
- Durée de conservation de 24 mois si l'emballage n'est pas ouvert

Données techniques[1] :

- **Densité :** 1,23 g/ml
- **Dilution :** Aucune dilution nécessaire
- **Solvant :** Eau
- **Instructions de nettoyage des outils :** Utiliser de l'eau et/ou le *Selectline Cleaner*
- **Point d'éclair :** Non inflammable
- **Temps de séchage :** 30 minutes dans les conditions d'application recommandées. Des écarts par rapport à ces conditions peuvent entraîner un temps de séchage plus long.

Produit excédentaire :
Ce produit et son emballage doivent être éliminés dans un **point de collecte pour déchets spéciaux**.

Santé et sécurité :
Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour obtenir des informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité. La FDS est disponible sur le site web de l'entreprise**.**

Pour toute question spécifique concernant l'application de ce produit, veuillez contacter notre représentant.

[1]Ces données techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience internes et sont fournies à titre indicatif. Elles n'impliquent toutefois aucune responsabilité formelle en cas d'utilisation de nos produits en dehors du cadre d'application indiqué.