Fiche technique – Selectline Mix Prof

Description :
Peinture de traçage concentrée, à diluer avec de l'eau. Un revêtement très résistant à l'usure, conçu pour obtenir une ligne de très haute qualité avec une blancheur exceptionnelle, grâce à une forte teneur en pigments.

Couleur : disponible en blanc
Disponible en bidon de 10 L

Propriétés :
- Concentrée : à mélanger avec de l'eau
- Blancheur optimale
- Très résistant à l'usure
- Économique à l'usage

Application :
Bien agiter le bidon, minimum 10 secondes, avant utilisation.

Diluer la peinture avec de l'eau selon le taux de dilution recommandé et installer le bidon dans une machine de traçage adaptée, équipée d'une pompe d'une capacité de 3 bar / 45 PSI (par exemple *Selectliner* ou *Easyliner*).

Les conditions d'application recommandées sont une température supérieure à 5°C, par temps sec, de préférence suivies de quelques heures sans pluie.

Convient à toutes les activités sportives pratiquées sur gazon naturel.

Le pourcentage de blancheur de la ligne dépendra du taux de dilution, du type de buse, de la pression de la pompe et de la vitesse de marche.

Pour une utilisation optimale, il est fortement recommandé de nettoyer l'équipement après usage.

Instructions pour la buse
Nous recommandons d'appliquer cette peinture avec une buse plate. La consommation dépend du débit de la buse et de la vitesse de déplacement.

Débit :
Buse jaune *Selectline* – 0,92 litre par minute

Durée de conservation / conditions de stockage :
- Protéger du gel
- Température de stockage entre 5°C et 30°C
- Durée de conservation : 24 mois si l'emballage n'est pas ouvert

Données techniques[1] :
Densité : 1,66 – 1,69 g/ml
Dilution :

- Dilution conseillée : 1:4 avec de l'eau propre
- Dilution possible : de 1:4 à 1:12 avec de l'eau propre

Solvant : Eau
Nettoyage des outils : Utiliser de l'eau et/ou le *Selectline Cleaner*
Point d'éclair : Non inflammable
Temps de séchage : 30 minutes dans les conditions d'application recommandées. Toute déviation de ces conditions peut entraîner un temps de séchage plus long.

Produit excédentaire :
Ce produit et son emballage doivent être éliminés dans un point de collecte pour déchets spéciaux.

Santé et sécurité :
Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour obtenir des informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité. La FDS est disponible sur le site web de l'entreprise.

Pour toute question spécifique concernant l'application de ce produit, veuillez contacter notre représentant.

[1]Ces données techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience internes et sont fournies à titre indicatif. Elles n'impliquent toutefois aucune responsabilité formelle en cas d'utilisation de nos produits en dehors du cadre d'application indiqué.