Fiche technique – Selectline Ready Fit

Description :
Peinture de traçage à très faible consommation. Associée à une excellente résistance générale, elle constitue un revêtement hautement économique. Son temps de séchage rapide en fait un produit très apprécié pour le marquage des terrains de sport dans de nombreux clubs professionnels. Aucune dilution nécessaire : il s'agit d'une peinture de traçage prête à l'emploi.

Couleurs disponibles :
Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Noir et Vert Gazon (pour surmarquage des lignes blanches)

Conditionnement : Bidon de 10 L

Propriétés

- Prête à l'emploi : économie d'eau et de temps de préparation
- Excellente couvrance générale
- Très haute résistance à l'usure
- Pigment blanc de qualité supérieure
- Utilisation économique
- Séchage rapide

Application :
Bien agiter le bidon, minimum 10 secondes, avant utilisation.

Diluer la peinture avec de l'eau selon le taux de dilution recommandé et installer le bidon dans une machine de traçage adaptée, équipée d'une pompe d'une capacité de 3 bar / 45 PSI (par exemple *Selectliner* ou *Easyliner*).

Les conditions d'application recommandées sont une température supérieure à 5°C, par temps sec, de préférence suivies de quelques heures sans pluie.

Convient à toutes les activités sportives pratiquées sur gazon naturel.

Le pourcentage de blancheur de la ligne dépendra du taux de dilution, du type de buse, de la pression de la pompe et de la vitesse de marche.

Pour une utilisation optimale, il est fortement recommandé de nettoyer l'équipement après usage.

Instructions pour la buse
Nous recommandons d'appliquer cette peinture avec une **buse à cône creux**. La consommation dépend du débit de la buse et de la vitesse de déplacement.
Débits **:**

- Buse Selectline rouge : **0,14 L/min**
- Buse Selectline blanche : **0,22 L/min**
- Buse Selectline violette : **0,35 L/min**

Durée de conservation / conditions de stockage :

- Protéger du gel
- Température de stockage entre 5°C et 30°C
- Durée de conservation : 9 mois si l'emballage n'est pas ouvert

Données techniques[1] :
Densité : 1,21 g/ml
Dilution : Aucune dilution nécessaire
Solvant : Eau
Nettoyage des outils : Utiliser de l'eau et/ou le *Selectline Cleaner*
Point d'éclair : Non inflammable
Temps de séchage : 30 minutes dans les conditions d'application recommandées. Toute déviation de ces conditions peut entraîner un temps de séchage plus long.

Produit excédentaire :
Ce produit et son emballage doivent être éliminés dans un point de collecte pour déchets spéciaux.

Santé et sécurité :
Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour obtenir des informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité. La FDS est disponible sur le site web de l'entreprise**.**

Pour toute question spécifique concernant l'application de ce produit, veuillez contacter notre représentant.

[1]Ces données techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience internes et sont fournies à titre indicatif. Elles n'impliquent toutefois aucune responsabilité formelle en cas d'utilisation de nos produits en dehors du cadre d'application indiqué.