SERRA NET



CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Pour le nettoyage des machines de traçage des terrains de sport engazonnés

CONDITIONNEMENT

Bidon en PET recyclable de 5 litres



ÉCONOMIE ET PRÉSERVATION DE L'EAU

GAIN DE TEMPS

FACILITÉ D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

CONFORT ET ERGONOMIE DANS L'USAGE

NETTOYANT SÉQUESTRANT

Redissout les peintures acryliques qui ont séché.

Partenaire pour la pérennité de vos machines.
Il s'utilise pur ou dilué avec de l'eau, selon l'état de saleté de vos équipements ou des zones à traiter.

Formulé sous forme de gel pour faciliter son application
et améliorer l'adhérence sur les parties aériennes des machines : il ne coule pas et reste sur les surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI

ENTRETIEN

APRÈS CHAQUE TRAÇAGE

- Pour un usage quotidien, préparez une solution diluée à 20 % de Serra Net dans de l'eau.
- Après chaque traçage, rincez la machine une première fois à l'eau claire.
- Faites circuler ensuite la solution eau + Serra Net dans l'ensemble du circuit de la machine, incluant tuyaux, filtres et autres composants internes, et laissez agir pendant 15 à 20 minutes.
- Finalisez par un rinçage complet à l'eau claire.

L'application systématique de cette procédure garantit le maintien optimal des performances et l'état de fonctionnement de la machine.

POUR UTILISATION MOINS FRÉQUENTE

- Pour un usage moins régulier, préparez une solution concentrée composée de 40 % de Serra Net et de 60 % d'eau claire.
- Appliquez ensuite la même procédure : faites circuler la solution dans l'ensemble du circuit de la machine, laissez agir 15 à 20 minutes, puis rincez abondamment à l'eau claire.

Cette méthode permet un entretien efficace même lors d'utilisations espacées.

NETTOYAGE INTENSIF

- Lorsque la machine est maculée de peinture sèche de différentes couleurs, utilisez Serra Net pur.
- Appliquez le produit directement sur les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, en portant des gants de protection.
- Laissez agir pendant 30 minutes, puis frottez avec une éponge ou un tissu microfibre pour détacher toute trace de peinture.
- Terminez par un rinçage à l'eau claire tout en frottant avec un chiffon afin d'éliminer complètement tout résidu de peinture.

REMARQUE GÉNÉRALE

En suivant ces procédures adaptées à chaque situation, votre machine restera en parfait état de fonctionnement et sa longévité sera optimisée.

TABLEAU DES DILUTIONS

APRÈS CHAQUE TRAÇAGE	UTILISATION MOINS FRÉQUENTE	NETTOYAGE INTENSIF
0,2 L de Serra Net pour 1 L d'eau	0,4 L de Serra Net pour 0,6 L d'eau	Serra Net pur

DONNÉES TECHNIQUES

	SERRA NET
Densité	> 1,0 g/cm³
pH en préparation	9,3 – 10,1
Viscosité à 20 °C et à 20 RPM	1 200 – 1 800 cP

STOCKAGE

- **DLU : minimum 1 an**, dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- **Après usage**, rincez soigneusement le bidon vide.
- Déposez l'emballage dans **le bac de tri sélectif approprié**.

lumiforte

Lumiforte SAS
1 rue Gaston-Monmousseau
38130 Échirolles, France
+ 33 (0)4 76 23 20 54
welcome@lumiforte.com

Crédits photo : Lumiforte - Shutterstock.