Topclear ECO

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE	
Categorie	Ecologisch reinigingsmiddel voor het verwijderen van Sudlac-schermmiddelen
Omschrijving	Met Topclear ECO heeft een teler de volledige controle over wanneer coating moet worden verwijderd. Topclear ECO is alleen geschikt voor verwijdering van de Eclipse LD-series en Transpar coatings.
Eigenschappen	• Gecertificeerd door Ecocert • Verlaagde pH-waarde • Geen ADR-classificatie, niet-corrosieve etikettering • Veiliger voor mens en milieu • Gemakkelijker op te slaan en te vervoeren • Biobased en biologisch afbreekbare formulering volgens OECD 301F-richtlijn • Geen IMO-containers nodig • Eenvoudig aan te brengen • Verdunnen met schoon water • Aanbrengen bij droog weer • Bruikbaar op elk type kas
Aanbevolen gebruik	Voor het verwijderen van Sudlac schermmiddelen coatings
Aanbevolen oppervlak	Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie
Geïdentificeerd gebruik	Industrieel - alleen voor professioneel gebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Fysieke toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos tot geel
Geur	Neutraal
pH	≤ 10
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet-ontvlambaar
Ontploffingseigenschappen	Geen
Dichtheid	1.01 - 1.06 g/cm^3
Viscositeit	700 - 1500 mPa.s Brookfield, 5 rpm, 20°C
Vervoersvoorschrift (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Geen beperkingen

BEWAAROMSTANDIGHEDEN	
Verpakking	Can van 20 l (1 pallet bevat 48 cans) 1000L IBC (1060kg)
Houdbaarheid	Ongeopende verpakkingen zijn 3 jaar houdbaar. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Producten moeten worden beschermd tegen vorst (boven 5 °C) en oververhitting (boven 35 °C).

ECO CERT®
ECODÉTERGENT

Dit technische informatieblad is gebaseerd op jarenlange ervaring. Lumiforte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of enige schade die buiten haar macht ligt. De klant dient met de middelen die hem normaal ter beschikking staan, te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Raadpleeg bij twijfel onze technische specialisten via welcome@lumiforte.com.

Sudlac is een merk van Lumiforte®
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T: +31 (0)13 50 75 399 I CofC 18029088

1 Rue Gaston Monmousseau, 38130 Echirolles
Frankrijk
T: +33 (0)4 76 23 20 54 I CofC 062 500 954

Topclear ECO

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

GEBRUIKSINSTRUCTIES	
Voorbereiding oppervlak	De cans goed schudden vóór gebruik. Controleer of de waterwegen en omgeving geschikt zijn voor de instroom van Topclear ECO. Sluit bij voorkeur de inlaat van het irrigatiebassin af vóór het aanbrengen totdat het schermmateriaal is verwijderd. Aandachtspunt: Standaardkasdekmaterialen worden niet aangetast door Topclear ECO. Voor speciaal behandelde kasdekmaterialen (diffuus glas, AR-coatings) raden we u aan contact op te nemen met uw leverancier.
Weersomstandigheden	• Spuit de oplossing gelijkmatig op een droog kasoppervlak bij droog weer en bij een minimumtemperatuur van 5 °C • Windsnelheid van minder dan 2 m/s (7 km/u) • Voor snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RV) < 90% • Breng Topclear ECO niet aan op een natte ondergrond of tijdens regen, want het heeft minimaal 20 minuten nodig om te reageren met de coating.
Apparatuur	Het aanbrengen moet worden gedaan door de vloeistof op een van de volgende manieren op het oppervlak te spuiten: • Met een spuitmachine • Met een drone • Handmatig met een spuitpistool • Met een helikopter
Persoonlijke bescherming	• Veiligheidsbril • Beschermende handschoenen • Beschermende kleding
Verdunning	Spuit ten minste 240 liter Topclear ECO per hectare verdund met 1.260 of 1.760 liter water, afhankelijk van de applicatiemethode. Roer continu.
Verwijdering	Breng Topclear ECO gelijkmatig aan op een droog kasdek en laat het ten minste 20 minuten inwerken vóór het afborstelen. Of breng Topclear ECO aan wanneer binnen een week een aanzienlijke hoeveelheid regen wordt verwacht. De regen zal de coating wegspoelen. Zorg dat de coating in zijn geheel wordt bevochtigd. Gedeelten die niet bevochtigd zijn, worden niet verwijderd. Aandachtspunt: Gebruik van daksproeiers voor koeling kan verwijderingsproblemen veroorzaken. Gebruik geen daksproeiers voor het afspoelen. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen om Sudlac-coatings te verwijderen.

MILIEU	
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Verdun producten vóór gebruik altijd met de juiste hoeveelheid water en spoel ze met veel water af. Voer het product op een veilige manier af overeenkomstig met de lokale/nationale voorschriften. Vermijd visuele verkleuring (tijdelijk en onschadelijk) van het water door: • Te lozen op een brede rivier met voldoende capaciteit en stroming; • De buis onder het wateroppervlak te laten uitstromen: een lozingspunt boven het wateroppervlak kan schuimvorming veroorzaken. Als het reinigingswater wordt opgevangen en hergebruikt, heeft de faciliteit aparte compartimenten nodig omdat de resten van de coating en de reiniger tijd nodig hebben om te bezinken. Controleer de bruikbaarheid van het irrigatiewater in het bassin na reiniging.

ECO CERT®
ECODÉTERGENT

Dit technische informatieblad is gebaseerd op jarenlange ervaring. Lumiforte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of enige schade die buiten haar macht ligt. De klant dient met de middelen die hem normaal ter beschikking staan, te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Raadpleeg bij twijfel onze technische specialisten via welcome@lumiforte.com.

Sudlac is een merk van Lumiforte®
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle-Nassau
Nederland
T: +31 (0)13 50 75 399 I CofC 18029088

1 Rue Gaston Monmousseau, 38130 Echirolles
Frankrijk
T: +33 (0)4 76 23 20 54 I CofC 062 500 954